

INFORMACJE PRODUKTOWE

ISUM PIANA WĘŻYKOWA 750ml to piana z załączonym aplikatorem – jej użycie nie wymaga pistoletu. Produkt polecany głównie do zastosowań niespecjalistycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Drzwi i okna zamontować przy użyciu mechanicznych łączników i rozpórek.
2. Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i zwilżyć wodą.
3. Upewnić się, że temperatura puszkii jest odpowiednia (15 – 30 °C), a następnie energicznie, długo (10 – 20 sekund zaworem w dół) potrząsać puszką.
4. Przykręcić puszkę do aplikatora i dozować w pozycji „do góry dnem”.
5. Wypełniać szczeliny w około ½ objętości, gdyż piana zwiększa swoją objętość.
6. Po pełnym utwardzeniu piankę obrobić i zabezpieczyć przed działaniem promieni UV.

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie pustych przestrzeni.
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
- Izolacja termiczna i akustyczna.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy (otoczenia, podłoża)	15 – 30 °C
Temperatura pracy (puszki)	5 – 30 °C
Czas wstępnej obróbki	≤ 40 minut
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (RB024)	0,040 W/m ²
Stabilność wymiarowa	≤ 5%
Klasa palności (DIN 4102)	B3

PAKOWANIE

Produkt pakowany jest w puszkach - po 12 sztuk w kartonie.

KARTA TECHNICZNA

ISUM PIANA WĘŻYKOWA 750ml



PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze 10 – 30 °C. Podczas przechowywania chronić przed dostępem wilgoci. Nie przechowywać na zewnątrz.

UWAGI

Powyższe dane opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu i gwarantuje jej wysoki poziom. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za konkretne zastosowania. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad dobrej praktyki sztuki budowlanej oraz prawa lokalnego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.

