

INFORMACJE PRODUKTOWE



ISUM PIANA CAŁOROCZNA 750ml – to pistoletowa, niskoprężna piana montażowa. Dzięki wysokiej jakości składnikom użytym do produkcji piany posiada najlepszą termoizolację w klasie. Może być stosowana przez cały rok, przy temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od -10°C do +30°C.

SPOSÓB UŻYCIA

- Drzwi i okna zamontować przy użyciu mechanicznych łączników i rozpórek.
- Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i zwilżyć wodą.
- Upewnić się, że temperatura puszek jest odpowiednia (10 - 30°C), a następnie energicznie, długo (ok. 30 sekund) potrząsać puszką.
- Pianę przykręcić do pistoletu i dozować w pozycji do góry dnem
- Pianę aplikować jedynie w części objętości szczeliny, ponieważ podczas utwardzania się piany zwiększa swoją objętość.
- Po pełnym utwardzeniu piankę obrobić i zabezpieczyć przed działaniem promieni UV.

ZASTOSOWANIE

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
- Uszczelnienia w budownictwie.
- Wypełnienia pustych przestrzeni.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy (puszki)	od 10°C do 30°C
Temperatura otoczenia i podłoża	od -10°C do 30°C
Czas wstępnej obróbki	≤ 40 minut
Wydajność (wolne spienianie)	do 42l
Wtórny przyrost (post ekspansja)	60 – 90 [%]
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,036 W/m ²
Klasa palności (DIN 4102)	B3
Stabilność wymiarowa	≤ 5%

PAKOWANIE

Produkt pakowany jest w kartuszach po 12 sztuk w kartonie.

KARTA TECHNICZNA

ISUM PIANA CAŁOROCZNA 750ml



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do końca daty produkcji w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Temperatura magazynowania od +10°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

UWAGI

Powyższe dane opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu i gwarantuje jej wysoki poziom. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za konkretne zastosowania. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad dobrej praktyki sztuki budowlanej oraz prawa lokalnego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.

